

Aqua-Hardener 8456

8456

Catalizzatore per Bluefin Pigmolux HQ per l'industria

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8456000210



Indicazioni generali

Catalizzatore a base di poliisocianato per tutte le qualità di Bluefin Pigmolux HQ.

Campi di applicazione

Componente indurente per tutte le qualità di Bluefin Pigmolux HQ per la finitura di mobili e interni.



LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione

- Mescolare accuratamente Aqua-Hardener 8456 (8456) subito dopo averlo aggiunto ai componenti della vernice. Si consiglia di attendere circa 10 minuti prima di procedere alla lavorazione.
- Le vernici e i mordenti miscelati devono essere lavorati come indicato nella relativa scheda tecnica.

Pulizia degli utensili



Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Aqua-Cleaner (8029) (diluito 1:1 con acqua).

Si prega di osservare la nostra ARL 150 - Direttiva di lavoro per vernici per mobili all'acqua.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

500 g, 1 kg, 10 kg

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 6 mese(i) in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere sempre immediatamente le confezioni per prevenire la penetrazione di umidità.

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

**Indicazioni tecniche di
sicurezza**



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.
