

Aqua-Hardener 8456

8456

Utwardzacz do Bluefin Pigmolux HQ dla przemysłu

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

8456000210



Informacje ogólne

Utwardzacz poliizocyjanianowy do wszystkich jakości Bluefin Pigmolux HQ.

Obszary zastosowania

Komponenty utwardzacza do wszystkich wersji Bluefin Pigmolux HQ do mebli i elementów wyposażenia wnętrz.



STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania

- Aqua-Hardener 8456 (8456) wymieszać starannie natychmiast po dodaniu do lakieru. Zalecamy, aby przed użyciem odczekać ok. 10 minut.
- Mieszaniny lakierów i bejc należy stosować w sposób podany w odpowiedniej karcie technicznej.

Czyszczenie narzędzi



8029

Do usuwania zaschniętych pozostałości lakieru zaleca się stosowanie produktu Aqua-Cleaner (8029) (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

Prosimy przestrzegać naszych wytycznych ARL 150 - Wytyczne pracy z wodnymi lakierami do mebli.

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

500 g, 1 kg, 10 kg

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 6 miesięcy/-ce/-ęcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Pojemnik zamykać zawsze od razu po użyciu, aby zapobiec wnikanii wilgoci.

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**
