

KH-Pflegemittel

7213

Prostriedky na údržbu okien a vchodových dverí pre priemysel a obchod

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Prípravok na údržbu obsahujúci rozpúšťadlo na odstránenie mierneho odierania farebných pigmentov pri čistení okien s krycou povrchovou úpravou. K odieraniu pigmentov môže dôjsť buď pri intenzívnych jednoliatych farbách, v dôsledku rozstrekaného prachu alebo v dôsledku abrazívneho znečistenia prachom na stavenisku. Nevhodné pre bielu farbu.

Oblasti použitia

Drevené okná – na odstránenie jemného opotrebenia farby pri čistení.




SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím výrobok dobre premiešajte alebo pretrepte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Povrchy najprv očistite pomocou Top-Cleaner (7208).
- Produkt naneste rovnomerne a v tenkej vrstve na očistený povrch pomocou čistej bavlnenej handričky alebo gázového tampónu. Po 24 hodinách schnutia postup zopakujte.
- Je absolútne nevyhnutné zabrániť tvorbe vrstiev.
- Odporúča sa skúška znášateľnosti materiálu na skúšobnej ploche.

Technika nanášania



Produkt je pripravený na okamžité použitie.

	Utieranie
Výdatnosť na jednu aplikáciu (m ² /l)	cca 40 m ²
Množstvo naneseného produktu na jednu aplikáciu (ml/m ²)	20 – 30

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

1l

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technicko-bezpečnostné údaje



Pri handrách, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia!

Nasiaknuté handry nechať sušiť rozprestreté. Je nutné uchovávať ich v uzavretých kovových nádobách alebo pod vodou.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.