

OLEJOVÁNÍ DŘEVA

Olejování a voskování nábytku

Udělejte pro svůj nábytek něco dobrého a vsad'te na Legno-Öl nebo Legno-Wachs, přírodní povrchovou úpravu dřeva od ADLERA.

Snadno zpracovatelné a rychle zasychající produkty řady Legno jsou vhodné pro jehličnaté i listnaté dřeviny v interiéru. Pronikají do hloubky, zvýrazňují odstín a kresbu dřeva a jsou vodoodpudivé. ADLER vám ukáže, jak optimálně pečovat o svůj nábytek a chránit jej.

 18.04.2012

Použité produkty


Legno Öl

Legno Wachs

Legno Pflegeöl



Spezialpinsel Solvamaxx Plus



Schleifvlies 150x230 mm



Finishpapier Bogen

Pracovní kroky



Krok 1: Broušení

Nábytek obruste brusným papírem o zrnitosti 120 ve směru vláken dřeva. Tento krok opakujte se zrnitostí 180. Ujistěte se, že povrch dřeva je suchý, čistý a bez prachu, mastnoty a vosku.



Krok 2: Naneste Legno-Öl

Legno-Öl dobře promíchejte a naneste jemně štětcem nebo bavlněným hadříkem.



Protože olej rychle proniká do dřeva, musí být přebytek odstraněn do 5 minut suchým bavlněným hadříkem. Pro dosažení dokonalého výsledku olej krátce pomocí brusného rouna vmasírujte do dřeva. To povrch vyhladí a na dotek zjemní. Nechte zaschnout asi 4 hodiny v dobře větraném prostoru.



Krok 3: Druhý nános oleje

Před druhou aplikací vyhladte povrch dřeva brusným papírem o zrnitosti 280.



Pracujte ve směru vláken dřeva a prach důkladně omeťte.



Nyní můžete olej Legno aplikovat podruhé. Vnitřní povrchy nábytku a skříní by měly být ošetřeny olejem Legno pouze jednou, protože by se mohl objevit nežádoucí zápach. V zájmu svého nábytku byste měli počkat 7 dní, než jej plně zatížíte.

Profi tip:

Alternativou k oleji **Legno-Öl** můžou být dva nátěry voskem **Legno-Wachs**. Ten dodává matný efekt a sametový vzhled.

Péče:

Menší škrábance a znečištění je možné jednoduše přebrousit a znovu naolejovat, aniž by bylo třeba brousit a opravovat celý povrch. Pro osvěžení doporučujeme jednou ročně ošetřit pečujícím olejem **Legno Pflegeöl**.

ADLER TV:

Olejování nábytku s produkty ADLER Legno

Galerie



